

• 性能参数

CPU: Cortex™-A53 八核 1.8GHz

操作系统: Android 9.0

ROM+RAM: 3GB+16GB

用户存储扩展: Micro SD Card, 最大兼容 32G

• 物理参数

尺寸: 203 (H) x72 (W) x35 (T) mm (宽度 70mm 不包含侧按键)

重量: 全网版, 495g (含电池, 带手柄 依据配置不同, 略有差别); WIFI 版, 490g (含电池, 带手柄 依据配置不同, 略有差别); 全网版, 420g (含电池, 不带手柄 依据配置不同, 略有差别); WIFI 版, 410g (含电池, 不带手柄 依据配置不同, 略有差别)

显示屏幕: 4 英寸工业级耐低温电容式触摸屏, 支持戴手套/带水触摸, 800 (H) x480 (W) (WVGA)

键盘: 31 键; LED 透光 (主键盘按键带背光)

电源: 可拆卸 3.7V 锂离子充电电池; 典型值, 5200mAh; 内置备份电池; 标准 Micro USB 接口, 智能识别 PC 及专用充电器; 尾部支持底座充电

接口/通信: 支持 USB2.0 HighSpeed, 支持 OTG

通知方式: 声音, 振动器, LED 灯指示

音频: 内置扬声器, 内置麦克风

传感器: 标配, 光感、接近传感; 选配, 加速度传感器、电子罗盘、陀螺仪

• 使用环境

工作温度: -20°C 至 +50°C

存储温度: -40°C 至 +60°C (含电池); -40°C 至 +70°C (不含电池)

防护等级: IP65

跌落等级: 标准配置, 1.8 米(5.9 英尺)大理石; 激光器配置, 1.5 米(4.9 英尺)大理石

抗冲击: 1000 轮 0.5 米滚动 (相当于 2000 次撞击)

• 无线数据通信

WIFI: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G/5G 双频 WIFI)

WWAN（选配）：全网通 7 模 18 频；详情参照产品规格书

蓝牙：Bluetooth 4.2（双模，支持 BLE）

GPS（选配）：GPS, 北斗, GLONASS（三合一）

• 数据采集

一维激光扫描引擎（选配）：详细参照产品规格书

二维图像扫描引擎（选配）：详细参照产品规格书

激光器（选配）：详细参照产品规格书

RFID 读/写（HF）（选配）：可读写标签：支持 ISO15693, ISO14443A/B（不带加密协议），ISO14443A 带加密协议的标签（Mifare one S50, S70 及其兼容卡片）；支持 NFC 协议；支持身份证。读取距离：ISO15693 典型值大于 6cm，ISO14443A 典型值大于 4cm，ISO14443B 典型值大于 1cm（与标签有关）

图像采集（选配）：3264 * 2448（拍照），1080P 60fps（摄像）

• 其它

标准配件：通用适配器×1，数据通信线×1，手带×1，电池×

